

# AEROSANA<sup>®</sup> VISCONN

## Hinweise, Einstellungen, Maschinen und Zubehör

AEROSANA VISCONN kann sowohl aufgestrichen als auch aufgesprüht werden. Bei großen Flächen ist das Aufsprühen mithilfe von Airless-Geräten von Vorteil.

### Auftrag per Pinsel

Verbrauch ca. 600g - 900 g/m<sup>2</sup>

### Auftrag per Airless-Gerät

Verbrauch ca. 400 - 850 g/m<sup>2</sup>

Druckeinstellung: 90 - 150 bar

Filter: Wir empfehlen ohne Filter zu arbeiten. Bitte entfernen Sie sowohl den Filter aus der Sprühpistole als auch den Hauptfilter aus der Maschine. Das Gitter am Ansaugrohr reicht aus, um große Partikel oder groben Schmutz zurückzuhalten.

### Airless-Geräte

| Airless-Geräte                    |            | Preis        |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Graco GX21                        | Best price | ca. 1.000 €* |
| Graco Classic 390-395 PC (Hi Boy) | Starter    | ca. 3.000 €* |
| Graco Classic 495-595 PC (Hi Boy) | Profi      | ca. 3.800 €* |
| Graco XFORCE HD                   | Akkugerät  | ca. 1.800 €* |

### Zubehör

| Zubehör   | Preis                |
|---|----------------------|
| Airless Düsen: 317 / 319 / 321 / 519                    | ca. 30 - 50 €/Düse*  |
| Lanze: 25 - 50 cm Verlängerung (Adapter empfehlenswert) | ca. 35 - 60 €/Lanze* |

\*Bei den genannten Preisen handelt es sich um Richtwerte (brutto). Konkrete Verkaufspreise erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler.

## Reinigung

Solange AEROSANA VISCONN nicht vernetzt ist, Reinigung mit Wasser. Vernetztes und getrocknetes Material kann mit pro clima GLUMEX und/oder Benzin sowie Petroleum, Universalverdünner oder Aceton gereinigt werden. Nicht geeignet zur Reinigung ist Ethanol.

## Hinweis



Airless Düsenbezeichnung am Beispiel 319 und 519

- Die erste Zahl steht für Sprühwinkel hier 30° oder 50°
- Die zweite Zahl steht für die Durchflussmenge bzw. die Öffnung der Düsen (Ø in inch) hier 0,019 inch.



[www.proclima.com](http://www.proclima.com)

... und die Dämmung  
ist perfekt

